





HIGHLIGHTS 2024



WE BUILD YOUR DOOR!

NEUE SCHLUPFTÜR BEI INDUSTRIETOREN NEW WICKET DOOR FOR INDUSTRIAL DOORS

Wasserdurchlässigkeit Klasse 3 für ISO Tore!
Water permeability class 3 for ISO doors!



Niedrigschwelle 14,5 mm
Low threshold 14,5 mm



Niedrigschwelle 95 mm
Low threshold 95 mm



Die neue Schlupftür für max. 6.000 mm breite Industrie-Sektionaltore (ISO, ALU und ISO/ ALU-Kombinationen) bietet viele Vorteile: Durch die verstellbaren Scharniere ist sie zukünftig leichter zu montieren, dichter und ermöglicht die Justierung der einzelnen Türteile bei Wartung und Austausch.

TÜV-Zertifizierungen:

- Luftdurchlässigkeit (Klasse 3)
- Wasserdurchlässigkeit (Klasse 3)
- Windlast (Klasse 3)

The new wicket door for max. 6,000 mm wide industrial sectional doors (ISO, ALU and ISO/ ALU combinations) offers many advantages: Thanks to the adjustable hinges future installations will be easier to install and the new and improved inter-lockable adjustable hinges enables extra adjustment over time.

TÜV certifications:

- Air permeability (class 3)
- Water permeability (class 3)
- Wind load (class 3)

Hohe Schwelle 185 mm
(Standard Schwelle)
High threshold 185 mm
(Standard Threshold)



Isolierungspaket ++ für Energieeinsparungen!

Erzielen Sie eine U-Wert-Verbesserung von bis zu **25 %*** mit dem Isolierungspaket ++!

Insulation ++ package for energy savings!

Achieve a U-value improvement of up to **25%*** with the Insulation ++ package!



Profil aus PVC hinter dem Rahmen - vollständig patentiertes System!
Die Seitendichtung kann leicht ausgetauscht werden, da sie ein separates Bauteil des hinter dem Rahmen befindlichen PVC-profil ist. Darüber hinaus passt sich das Profil dank eines Kompressionsbandes, das sich an die Struktur der Wand anpasst, optimal an die Wand an.

Profile of regind PVC behind the frame – fully patented system!
The side seal can be easily replaced since it is a distinct component from the regind PVC profile located behind the frame. Furthermore, the profile fits optimally to the wall thanks to compression tape that molds to the structure of the wall.



Obere Dichtung mit Doppellippe und Kunststoffprofil
Dies führt zu einem optimalen U-Wert und einer effektiven Abdichtung.

Top seal with double lip and PVC profile
This results in an optimal U-value and effective sealing.



Hochwertige Seitendichtung
Versehen mit einem zusätzlichen Isolierraum.

High-performance side seal
Provided with an additional insulating space.



Thermisch getrennte Aluminiumprofile (für ALU40)
Eine weitere energiesparende Lösung in unserem Portfolio sind die thermisch getrennten ALU-Profile für ALU40. Diese Profile sind auch für Schlupftüren erhältlich.

Thermally seperated aluminium profiles (for ALU40)
Another energy-saving solution within our portfolio are the Thermally separated ALU profiles for ALU40. These profiles are also available for wicket doors.



**HOHER
ISOLATIONSWERT
HIGH INSULATION
VALUE**

*Basierend auf ALU40 Sektionaltor 5000x5000 mm (abhängig von der Konfiguration) mit thermisch getrennten Profilen und Isolierung ++ Paket.

*based on ALU40 sectional door 5000x5000 mm (dependent on configuration) with Thermally separated profiles and Insulation ++ package.

FEDERLOSE TORE FLL UND FLA

SPRINGLESS DOORS FLL UND FLA



Federlose Sektionaltore
 Federlose Torsysteme reduzieren den Aufwand für Montage und Wartung, da nun keine Federn mehr gespannt oder ausgetauscht werden müssen, Sicherheit und Öffnungsgeschwindigkeit steigen. Diese Torsysteme eignen sich für besondere Belastungen und stehen ab sofort in noch größeren Dimensionen zur Verfügung. Federlose Sektionaltore sind mit einem normalen Standardantrieb (FLL) oder einem frequenzgeregelten Antrieb mit einer Geschwindigkeit von bis zu 0,6 Metern pro Sekunde (FLL und FLA) erhältlich.

HIGHLIGHTS


- ✓ Die Lösung für die intensive Nutzung von Sektionaltoren, je nach Konfiguration FLL oder FLA bis zu mindestens 100.000 Zyklen in Kombination mit der Anzahl der Bewegungen pro Stunde: FLL ca. 20 und FLA ca. 10.
 The solution for intensive use of sectional doors, depending on the configuration and choice of FLL or FLA to at least 100,000 cycles in combination with the number of movements per hour: FLL approx. 20 and FLA approx. 10 Lastwechsel.
- ✓ Möglichkeit einer höheren Geschwindigkeit mit FU-Motor.
 Possibility of higher speed with FU motor.

Springless sectional doors
 Springless door systems reduce the effort for assembly and maintenance, as now no springs have to be tensioned or replaced, safety and opening speed increase. These door systems are suitable for special loads and are now available in even larger dimensions. Springless sectional doors are available with a normal single speed drive (FLL) or with a frequency-controlled drive with a speed of up to 0.6 metres per second (FLL and FLA).

- ✓ Leichtere Montage durch das Fehlen von Federn und damit geringere Belastung für die Monteure.
 Easier to assemble due to the absence of springs and therefore less strain on the fitters.
- ✓ Keine Wartung von Federn, was die Wartungskosten für den Endkunden erheblich reduziert.
 No maintenance on springs which significantly reduces the maintenance costs for the end customer.

INDUSTRIETOR ANTRIEBSSYSTEM DCC 80 SK

INDUSTRIAL DOOR OPERATOR SYSTEM DCC 80 SK



Antriebssystem Tormatic DCC 80 SK
 Entdecken Sie die neueste Innovation im Bereich der Antriebe: den neuen DCC-Antrieb für Industrietore auf Basis der DC-Technologie. Der DCC 80 vereint die Vorteile verschiedener Antriebs- und Steuerungsarten zu einer besonders vorteilhaften Budgetlösung. Er ist die optimale Basis für Ihren Service. Der Einsatzbereich des DCC 80 umfasst alle Arten von Sektionaltoren (40/60/80 mm) und alle gängigen Beschlagstypen.

Operator system Tormatic DCC 80 SK
 Get to know the latest innovation in the field of operators: the new DCC-operator based on DC technology for industrial doors. The DCC 80 combines the advantages of different operator and control types into a particularly advantageous budget solution. It is the optimal basis for your service. The application area of the DCC 80 includes all types of sectional doors (40/60/80 mm) and all common types of fittings.

HIGHLIGHTS

- | | | |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ Geschwindigkeiten bis zu 30 U/min.
 Speeds up to 30 r/m ✓ 230 Volt 1-Phasen Anschluss
 230 Volt 1-phase connection ✓ 24 Volt Battery-Backup anschließbar
 24 Volt battery backup connectable ✓ Zusätzliche Endlagen- und Anschlussplatine (optional)
 Additional end position and connection board (optional) | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Priorisierte Öffnung (Funktion wie RWA)
 Prioritized opening (function like SHEV) ✓ Ampelanschluss vorhanden
 Traffic light connection available ✓ Betrieb für Tore mit Schlupftür
 Operation for doors with wicket door ✓ Elektromechanische Torverriegelung anschließbar (EDL 100)
 Electromechanical door lock can be connected (EDL 100) | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Zyklenzähler
 Cycle counter ✓ Wartungszyklen einstellbar
 Maintenance cycles adjustable ✓ Fehlerhistorie per App (letzten 10 Fehler)
 Error history via app (last 10 errors) ✓ Bluetooth Schnittstelle
 Bluetooth interface ✓ Bereit für Online-Überwachung
 Ready for online monitoring |
|--|---|--|

LAUSCHIENENSYSTEM AUS EDELSTAHL

TRACK SYSTEMS IN STAINLESS STEEL



Wir bieten Schienensysteme und Komponenten aus Edelstahl in der europäischen Qualität AISI304 an.

- Schienensysteme T450, T400, T500 aus rostfreiem Stahl
- Befestigungssets aus rostfreiem Stahl
- Schienenaufhängungen aus rostfreiem Stahl
- Lagerplatten aus rostfreiem Stahl

We offer track systems and additional parts in stainless steel in European AISI304 quality.

- Track systems T450, T400, T500 in stainless steel
- Fixings sets in stainless steel
- Track hangers in stainless steel
- Bearing plates in stainless steel


LET'S GET DIGITAL!

Besuchen Sie unseren digitalen Showroom.

Erfahren Sie mehr über unsere Sektionaltore und Schnellauftore.
Genießen Sie Ihren Besuch!

Visit our digital showroom.

Find out more about our sectional doors and high-speed doors.
Enjoy your tour!



TRY NOW!



Or check showroom.alpha-deuren.nl/en/

ISO40 XXL SEKTIONALTOR

ISO40 XXL SECTIONAL DOOR

Paneelstärke 40 mm

40 mm thick panels

Außenseite serienmäßig mit mikroprofilierten Paneelen in modernem Design

Outside sections fitted with stylish Microline finish

Erhältlich mit separaten Fenstern oder Fenstersektionen mit Aluminiumglasteilen

Available with separate windows or window sections with aluminum window frames

Außenseite ohne Aufpreis in einer von 19 Standardfarben erhältlich

Exterior available in 19 standard colours at no extra charge



ISO40 XXL – Der Allrounder von Alpha ab 8.000 mm breite
Extra groß bis zu 10.000 mm x 6.000 mm (BxH)!

Merkmale

- Max. B x H = 10.000 x 6.000 mm, Max. Oberfläche (BxH) = 60 m²
- Bis Windlastklasse 3 nach EN 12424, windbeständig bis 11 Beaufort (103-117 km/h)
- Stabile Paneele mit Mikroprofilierung standardmäßig 19 Farben ohne Aufpreis!
- E-Antrieb mit T400, T450 oder T500 Schienensystem
- T450-Dachfolgebesehlage lieferbar bis 15°
- Konform EN 13241

ISO40 XXL – Alpha's all-rounder from 8,000 mm width
Extra large up to 10,000 mm x 6,000 mm (wxh)!

Properties

- max. B x H = 10,000 x 6,000 mm, max. surface area (BxH) = 60 m²
- windloadresistance upto class 3 according to EN12424, or upto 11 Beaufort (103-117 km/h)
- stable sections with microline profiling in 19 standard colors at no extra cost
- electrically operated with T400, T450 or T500 rail system
- T450-roof angle track system available up to 15° angle
- EN 13241 compliant

Verbindung zwischen den Sektionen ist wind- und wasserabweisend

Wind- and waterproof connection between the sections

Große Auswahl an Feldfüllungen

Comprehensive range in filling options

Innenseite wird standardmäßig in RAL 9002 lackiert

Inside sections standard in RAL 9002

SCHNELLLAUFTORE

HIGH-SPEED DOORS

SpeedRoller Prime ISO

Auch das Angebot an Schnellaufftoren für den Industriesektor wurde erweitert. Mit dem SpeedRoller Prime ISO ist nun ein Schnellaufftor speziell für den Einsatz in Kühlhäusern erhältlich.

- Modular mit Prime-/ Strong-Familie
- Maße bis zu 3.500 x 3.500 mm
- Doppelter Behang mit Schaumstoff innen (8 mm Dicke)
- Hard-Edge und Flex-Edge möglich
- Windlast Klasse 1
- Öffnungsgeschwindigkeit 2 m/s
- Neu gestaltete, leichter zu installierende Stahlabdeckung

SpeedRoller Prime ISO

The range of high-speed doors for the industrial sector has also been expanded. With the SpeedRoller Prime ISO, a high-speed door is now available specifically for use in cold stores.

- Modular with Prime/ Strong family
- Dimensions up to 3,500 x 3,500 mm
- Double curtain with foam inside (8 mm thickness)
- Hard edge and Flex edge possible
- Wind load class 1
- Opening speed 2 m/s
- Newly designed, easier-to-install steel cover

8 MM THICK CURTAIN

HOHER ISOLATIONSWERT
HIGH INSULATION VALUE

Speedroller Prime Retail

Das Schnellauffrolltor Speedroller Prime Retail ist auf den Einsatz im Handel ausgelegt. Das Tor öffnet sich bei Stromausfall automatisch und wird durch Gegengewichte hochgezogen. Optisch passt das Tor nun vollständig zu den anderen Schnellauffrolltoren.

- Kompatibel mit Prime-/ Strong-Familie
- Neue Höhen: Bis zu 2.800 mm (bisher 2.600 mm)
- Öffnungsgeschwindigkeit 2 m/s
- Das Tür öffnet sich bei Stromausfall automatisch.

Speedroller Prime Retail

The Speedroller Prime Retail high-speed roll-up door is designed for retail use. The door opens automatically in the event of a power failure and is raised by counterweights. Visually, the door now fully matches the other high-speed roll-up doors.

- Compatible with Prime/ Strong family
- New heights: Up to 2,800 mm (previously 2,600 mm)
- Opening speed 2 m/s
- Door opens automatically in case of power failure.

NovoZip Cleanroom

In Reinräumen muss die Konzentration luftgetragener Partikel besonders gering gehalten werden. Entsprechend streng sind hier die Anforderungen an den Raumabschluss. NovoZip Cleanroom aus Edelstahl wurde speziell für dieses Einsatzgebiet entwickelt und erfüllt alle Normen, die in Bezug auf Reinräume relevant sind. Luftdurchlässigkeit geprüft: Klasse 3 in beide Richtungen.

NovoZip Cleanroom

In cleanrooms, the concentration of airborne particles must be kept particularly low. The requirements for the room enclosure are correspondingly strict here. NovoZip Cleanroom made of stainless steel was developed specifically for this area of application and meets all standards relevant to cleanrooms. Air permeability tested: class 3 in both directions.

NEUES MODELL FÜR REINRÄUME

NEW MODEL FOR CLEANROOMS



THE POWER OF PARTNERSHIP GOES GREEN

SUSTAINABILITY FOR NOW AND TOMORROW

Als führender Hersteller von Industrie-Sectionaltoren haben wir uns, zu einer nachhaltigeren Zukunft verpflichtet. Deshalb bieten wir unseren Kunden einen neuen, nachhaltigen Service an, mit dem wir gemeinsam einen Beitrag zum Umweltschutz leisten. Dieser Service umfasst die Rückgabe von Paletten nach der Auslieferung der Tore, wodurch die Wiederverwendung gefördert und die Umweltbelastung verringert wird. Die ersten Tests wurden bereits erfolgreich abgeschlossen, so dass wir Sie über die Möglichkeiten informieren.

Möchten Sie sich an dieser nachhaltigen Initiative beteiligen?
So bereiten Sie Paletten für den Versand vor:

Sammeln und stapeln!

- Sammeln Sie unbeschädigte Paletten mit denen die Tore geliefert wurden. Für eine vereinbarte Anzahl von Paletten, übernehmen wir den Transport von einem zentralen Ort.
- Stapeln Sie die Paletten in gleichen Längen und nicht höher als 2,5 Meter. Die Bilder unten zeigen ein Beispiel.



Interessiert an Rückgabe von Paletten?

Wenn Sie sich an dieser Initiative beteiligen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer.

Wir freuen uns, diese nachhaltige Initiative in Zusammenarbeit mit unseren Kunden zum Leben zu erwecken und setzen uns für ihren Erfolg ein!

THE POWER OF PARTNERSHIP GOES GREEN
SUSTAINABILITY FOR NOW AND TOMORROW

As a leading manufacturer of industrial sectional doors, we are committed to contributing to a more sustainable future. Therefore, we are introducing our customers a new, sustainable service through which we contribute to the environment together. This service involves the return of pallets after the doors are delivered, promoting reuse and reducing environmental impact. The first tests have been successfully completed, so we would like to inform you about the possibilities.

Would you like to participate in this sustainable initiative?
This is how you prepare pallets for shipment:

Collect & Stack!

- Collect undamaged pallets on which the doors were delivered. For an agreed number of pallets, we will pick up the collection at one central location.
- Stack the pallets in equal lengths and no higher than 2.5 metres. The images below show an example.



Interested in returning pallets?

If you wish to participate in this initiative, please reach out to your account manager.

We are excited about bringing this sustainable initiative to life in collaboration with our customers and are committed to its success!

ALPHA ÖFFNET TORE ÜBERALL

ALPHA OPENING DOORS EVERYWHERE

Alpha öffnet Tore überall

Alpha Deuren hat in 1995 mit der Produktion hochwertiger Sektionaltore für Industrie und den Wohnungsbau angefangen. Im Jahr 2021 kam die Produktion von PVC-Schnelllauf-toren hinzu. Seitdem beliefert Alpha Deuren erfolgreich Händler und auch Hersteller von Sektionaltoren in über 30 Ländern. Bei unserem Marktansatz steht eine kundenorientierte, pragmatische und lösungsorientierte Einstellung im Mittelpunkt mit einem klaren Fokus auf der Herstellung von Toren, worin Alpha Deuren erfahren, effizient und effektiv ist!

Jedes Tor ist Maßarbeit

Wir liefern internationale Problemlösungs-produkte für jede Situation, in der Isolierung, Lichteinfall, Geschwindigkeit oder die bei starker Belastung von Bedeutung sind. Jedes Tor ist dabei Maßarbeit, wodurch Kundenwünsche bestmöglich umgesetzt werden können. Alpha Deuren zeichnet sich durch seine Hightech-Pro-duktionsanlagen auf 53.000 m² Betriebsfläche, ein unverwechselbares und vollständiges Lieferprogramm, eine klare Arbeitsweise, wett-bewerbsfähige Preise und schnelle Lieferzeiten aus. Dieser Ansatz funktioniert bis heute.

Macher mit Hands-on-Mentalität

Wir glauben an eine Hands-on-Mentalität und haben echte Macher in unserem Team. Alle Mitarbeiter – verteilt auf zehn Abteilungen – konzentrieren sich auf den Bestellvorgang und tragen so zu einer hohen Kundenzufrie-denheit bei. Möglichst effizient arbeiten, das ist die Arbeitsweise, die wir uns verschreiben. „In Möglichkeiten denken“ nennen wir das bei Alpha Deuren. Auf diese Weise entwickeln wir gemeinsam immer intelligentere Produktions-methoden und wachsen bis heute weiter.

Alles unter einem Dach

Alpha produziert im eigenen Haus, nach stren-gen europäischen Regelwerken, Gesetzen und Normen. Das ist Ihre Garantie dafür, dass ein Al-pha Tor die höchsten Standards erfüllt. Darüber hinaus haben wir strategische Partnerschaften mit führenden, lokalen Herstellern, wodurch wir ein Komplettprogramm an Industrietoren und Garagentoren anbieten können, alles unter einem vertrauten Dach. Teile und Komponenten kaufen wir bei weltweiten Vorzugslieferanten. Auf diese Weise garantiert Alpha Qualität, die in der Branche neue Maßstäbe setzt.

DoorCalculation und BIM

Mit unserem Konfigurations- und Berechnungs-programm DoorCalculation können Sie auf einfache Weise komplette Projekte vorbereiten. Von Sektionaltoren und Rolltoren bis hin zu Ver-ladetechnik. Sie können auch die gewünschten BIM-Zeichnungen in DoorCalculation einfach erstellen. Auf diese Weise können Sie dem Auf-tragnehmer mit 3D-Dateien helfen, Probleme auf der Baustelle zu vermeiden.

Alle Tore sind TÜV-zertifiziert

Unsere Sektionaltore und deren Qualitäten entsprechen vollständig der EN13241 und sind durchgängig vom TÜV Nord zertifiziert. Alle Tore sind geprüft auf Windlast, Wasser-dichtigkeit, Luftdurchlässigkeit, Schallschutz, Wärmedämmung und Gebrauchssicherheit.



Alpha opening doors everywhere

Alpha Deuren produces high quality sectional doors since 1995 for the European industrial and residential construction trades. In 2021, the production of PVC high-speed doors was added. Since then, Alpha Deuren has successfully supplied dealers and manufacturers of sectional doors in more than 30 countries. An important part of our approach to the market is a custo-mer-, solution- and pragmatic-oriented attitude with a clear focus solely on the manufacture of doors: a core strength of Alpha Deuren!

Each door is made to measure

We supply international problem-solving products for every situation in which insulation, light, speed or frequency of use are import-ant. Every door is made to measure, so that customer wishes can be realized as much as possible. Alpha Deuren distinguishes itself by its high-tech production facility of more than 53,000 m²; a distinctive and complete delivery program; clear working methods; competitive prices and fast delivery times. That approach works, to this day.

Achievers with a hands-on mentality

We believe in a hands-on mentality and have real achievers in our team. All employees – divided over ten departments – focus on the ordering process and thus contribute to high customer satisfaction. Working as efficiently as possible, that's the working method we all apply. "Thinking in terms of possibilities" is what we call it at Alpha Deuren. Together, we are developing increasingly intelligent production methods and continue to grow to this day.

Everything under one roof

Alpha produces everything in-house and in accordance with strict European laws, rules and standards. This is our guarantee to you that an Alpha door meets the highest possible requi-rements. We also have strategic alliances with top, local manufacturers, allowing us to offer a complete range of industrial and garage doors, all under a single and trusted roof. We purchase parts and components from preferred suppliers, which means Alpha can guarantee a level of quality that is unique in our industry.

DoorCalculation and BIM

Within our DoorCalculation configuration and calculation program, you can easily prepare complete projects. From sectional doors and rollers doors to docking equipment. You can also easily compile the requested BIM drawings in DoorCalculation. By this, you can help the contractor with 3D files to prevent problems on the construction site.

All doors are TÜV certified

Our sectional doors and their qualities are fully EN13241 compliant and are integrally TÜV Nord certified. All doors are tested for wind load, water tightness, air permeability, sound insulation, thermal insulation and safety in use.



WE BUILD YOUR DOOR!





R+T 2024



Info

Pittelderstraat 10
6942 GJ Didam
Nederland
+31 316 228066
info@alpha-deuren.nl
www.alpha-deuren.nl